

# PRODUKTBLATT

## SERIE **DACHDECKERPROFI**



**ÖNORM Z 1260**  
(DACHDECKERNORM)

Artikel **4343**  
**DACHDECKER PROFI KH S3**

Artikel **4346**  
**DACHDECKER PROFI KH O3**

NORM - EN ISO 20345:2011, S3 CI-HRO-SRC • ÖNORM Z 1259:2017 • DGUV 112-191  
NORM - EN ISO 20347:2011, O3 CI-HRO-SRC • ÖNORM Z 1259:2017 • DGUV 112-191

### FEATURES



### DUO-SOFT-GRIP (GUMMI/PUR)

ist die perfekte Sohlenwahl für Arbeiten auf Dächern. Ein scharfkantiges Profil, abriebfester Nitrilkauschuk, eine große Auflagefläche, Flexibilität und geringes Gewicht zeichnen diese Sohle aus. Das Spezialprofil - 175 scharfkantigen Noppen mit einer gesamten Kantenlänge von 8 m bei Größe 43 - sorgen für optimale Rutsicherheit.



### BESCHREIBUNG

**OBERLEDER**  
**FUTTERLEDER**  
**ZEHENSCHUTZKAPPE**

**VELOURSLEDER** aus Kernspalt, **HYDROPHOBIERT**, durchgefärbt, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm  
**NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER**, Stärke von 1,1 - 1,4 mm  
**Nur bei Modell 4343 (S3)** hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe

**FUSSBETT**

**AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE** mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar

**BRANDSOHLE**  
**SOHLE**

**ECHTES LEDER**, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm  
**DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR)**

öl- & benzinfest (FO)  
antistatisch (A)  
kälteisoliert (CI)  
kontakthitzebeständig bis 300°C (HRO)  
höchste Rutschhemmung (SRC)

**DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE**

**GRÖSSEN** 38 - 48